



METARYEL

Gövde MS 58 Prinç
 Diyafram.....Neopren ve ya çelik
 Test Basıncı.....345 Bar
 Giriş Basıncı (P1).....230 Bar
 StandartTS EN 2503

Gaz Prizi Çıkışlı Basınç Düşürücü

Bu Model yüksek basınçlı tüpten gelen basınçlı gazın istenilen basınçta cihazlara prob yardımı ile gaz geçişine imkan sağlayacak şekilde tasarlanmış basınç düşürücülerdir. Basınç düşürücü üzerine bağlanan gaz prizi DIN(D) , BS(B) ve NF(F) normlarında takılabilmektedir. Sipariş esnasında ürün kodu yanına istenilen normun kısaltması yazılarak sipariş verilebilir.



KURU HAVA BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER 5/8 ARA REKOR İLE BİRLİKTE

X: DIN (D) , BS (B) ve NF (F)

ÜRÜN KODU	GAZ CİNSİ	TÜP BAĞLANTISI	HORTUM BAĞLANTISI	GİRİŞ MANO.	ÇIKIŞ MANO.	MAX AYAR BASINCI	GAZ DEBİSİ
RV-213-x	OKSİJEN	R 3/4"	R 1/4"RH	0-315 Bar	0-25 Bar	0-10 Bar	47 m3/h
RV-214-x	KURUHAVA	W21.80*1/14	R 1/4"RH	0-315 Bar	0-25 Bar	0-10 Bar	47 m3/h
RV-215-x	AZOTPROTOKSİT	R 3/8"RH	R 1/4"RH	0-315 Bar	0-25 Bar	0-10 Bar	47 m3/h